



ACTIONNEURS 1/4 DE TOUR TYPE RC



ACTIONNEURS 1/4 DE TOUR TYPE RC

CARACTERISTIQUES

- ✓ Version simple effet FMA / OMA : couple jusqu'à 3500 Nm à 5,5 bar
- ✓ Version double effet : couple jusqu'à 7000 Nm à 5,5 bar
- ✓ Fonctionnement: air, eau, huile, gaz
- ✓ Rotation 0 – 90°
- ✓ Température standard : -20°C à +80°C (sur demande -47°C / +140°C)

PRESSIONS DE SERVICE

- ✓ 2,5 bar à 10 bar selon les versions.

CONSTRUCTION STANDARD

- ✓ Construction aluminium anodisée profil extrudé et rodé
- ✓ Visserie et sortie d'arbre acier Inox 316L
- ✓ Transmission « Scotch-Yoke »
- ✓ Indicateur visuel de position
- ✓ Raccordements : 1/8" à 1/4" en standard (autres sur demande)
- ✓ Plan de pose suivant Norme ISO 5211 et sortie Namur

OPTIONS

- ✓ Panneau ou coffret de pilotage
- ✓ Commande manuelle de secours intégrée (voir photo)
- ✓ Ouverture ou fermeture rapide : < 0,2 sec
- ✓ Capacité de secours
- ✓ Butées de fins de course
- ✓ Qualification RTN (GOST)
- ✓ Protection Anti-Feu

- Autres designs sur demande, notamment :
 - ✓ Electro-hydraulique
 - ✓ Revêtement pour ambiance chimique dite « Tuftram ».
 - ✓ Multi-tour
 - ✓ Rotation 180°
 - ✓ Rotation incrémentale (« Dosing »).

